



## SCORPIO V

DI UN CERTO CALIBRO. IL PIÙ FAMOSO.

Victrix Scorpio nasce per essere un sistema d'arma di riferimento per lo sniping militare, con il suo calibro .338 Lapua Magnum. Al munizionamento più celebre abbiamo pensato di affiancare un'arma altrettanto affidabile.

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S



# SCORPIO V

## SCHEMA TECNICA

### Destinazione d'uso

Militare  
Law Enforcement  
Tiro sportivo

### Calibro / Passo di rigatura

.338 Lapua Magnum (1/10)  
.300 Win. Magnum (1/10)  
.300 Norma Magnum (1/10)

### Lunghezza canna

22"  
26"

### Peso

6,4 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22" e comprensivo di freno di bocca  
6,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26" e comprensivo di freno di bocca

### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 902 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1148 mm  
Con canna da 22" e comprensiva di freno di bocca

Lunghezza complessiva chiusa: 1004 mm  
Lunghezza complessiva aperta: 1250 mm  
Con canna da 26" e comprensiva di freno di bocca

### Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R match grade lappata  
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante  
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi  
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante  
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base

Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913  
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- impugnatura ergonomica
- rail picatinny integrata
- aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 - 20 UNC e 3/8 - 16 UNC
- porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate  
Azione di tipo "long" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco e leva di armamento ergonomica intercambiabile

Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore

Scatto Victrix Professional dual stage, convertibile in scatto diretto, con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

### Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey  
Medium Flat Brown  
Dark Olive Drab Green  
Armor Black

### Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale.*



VICTRIX  
PROFESSIONAL