



TORMENTO V

CON ESTREMA PRECISIONE.

Victrix Tormento è il sistema d'arma scelto dai professionisti per coprire le distanze estreme. Scegli tra i suoi due calibri, .375 CT e .408 CT. Arriva più lontano di chi crede di poter arrivare lontano.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S

Calibro / Passo di rigatura

.375 CT (1/10)

.408 CT (1/13)

Lunghezza canna

30"

Peso

11,5 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 30" fluttata e comprensivo di freno di bocca

Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1201 mm

Lunghezza complessiva aperta: 1447 mm

Con canna da 30" fluttata e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R match grade lappata e fluttata Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia in materiale isolante

Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante

Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco per accessori, rail superiore monoblocco integrata 45 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top base

Rail azione 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:

- Attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
- Impugnatura ergonomica
- Rail picatinny integrata
- Aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
- Attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
- Fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4" - 20 UNC e 3/8" - 16 UNC

· Porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo

Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate Azione in AISI 420, ricavata dal pieno tramite fresatura, tornitura e rettifica. Otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Finitura PVD opaca dell'azione e PVD lucida dell'otturatore

Scatto Victrix Professional Plus con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 1000 gr

Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso

Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:

Dark Grey

Medium Flat Brown

Dark Olive Drab Green

Armor Black

Optional

Rail picatinny laterali per forend con sistema d'attacco per accessori in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale

Gli accessori non menzionati nella configurazione standard non sono inclusi nel prezzo dell'arma



VICTRIX
PROFESSIONAL