



**BLACKBELT MKII**

 **VICTRIX**  
A R M A M E N T S



# BLACKBELT MKII

## SCHEMA TECNICA

### Calibro

.308 Match (1/11 – 30")  
.308 Match (1/10 – 32")  
.308 Match (1/9,5 -32")  
.308 Win. (1/11 – 30")  
.300 WSM (1/10 – 32")  
.300 WSM (1/9,5 – 32")  
6,5 Creedmoor (1/7,5 – 30")  
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")  
6,5x47 Lapua (1/7,5 – 30")  
6,5x47 Lapua (1/8,5 – 30")  
6 XC (1/8 – 28")  
6 BR (1/8 – 28")

### Lunghezza canna

Vedi elenco Calibro

### Peso

5,93 kg senza ottica, lunghezza della canna 28"  
6,10 kg senza ottica, lunghezza della canna 30"  
6,31 kg senza ottica, lunghezza della canna 32"  
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell'origine del materiale base della calciatura

### Dimensione

Lunghezza complessiva chiusa: 1205 mm  
Lunghezza complessiva estesa: 1245 mm  
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva chiusa: 1256 mm  
Lunghezza complessiva estesa: 1296 mm  
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva chiusa: 1307 mm  
Lunghezza complessiva estesa: 1347 mm  
Con canna da 32"

### Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R lappata, volata diametro 1" con finitura antiriflesso nera  
Calciatura in speciale fibra di carbonio con fibre differenziate per tipo e struttura che ne esaltano la rigidità e riducono la torsione in fase di sparo  
Innovativo slider posteriore inclinato a 3° regolabile in lunghezza, per offrire il miglior comfort al tiratore  
Calciolo in gomma integrato con sistema di regolazione verticale a pulsante  
Poggia guancia regolabile in fibra di carbonio  
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l'azione in lega leggera  
Rail azione 20 MoA amovibile in lega leggera  
Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede  
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione  
Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature e leva di armamento intercambiabile in lega leggera  
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore  
Scatto Victrix Sporting V Single stage regolabile, con settaggio standard a circa 60 gr  
Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso  
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

### Colore calciatura

Fibra di carbonio a vista

*In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale*

*Gli accessori non menzionati nella configurazione standard non sono inclusi nel prezzo dell'arma*

Fibra di carbonio a vista



VICTRIX  
SPORTING