



TARGET V MKII

PROGETTATA PER DISTINGUERSI. NATA PER DOMINARE.

L'evoluzione non è un dettaglio, è una filosofia.

Target MKII nasce da una visione chiara: unire estetica e controllo, precisione e carattere, innovazione e identità. Geometrie funzionali, materiali tecnici all'avanguardia e presenza scenica: la ricerca senza compromessi di un capolavoro meccanico che sfida i limiti con grazia brutale.

 **VICTRIX**
A R M A M E N T S



TARGET V MKII

SCHEDA TECNICA

Calibro

.308 Match (1/11 – 30")
.308 Match (1/10 – 32")
.308 Match (1/9,5 – 32")
.308 Win. (1/11 – 30")
.300 WSM (1/10 – 32")
.300 WSM (1/9,5 – 32")
6,5 Creedmoor (1/7,5 – 30")
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30")
6,5×47 Lapua (1/7,5 – 30")
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30")
6 XC (1/8 – 28")
6 BR (1/8 – 28")

Lunghezza canna

Vedi elenco Calibro

Peso

6,33 kg kg senza ottica, lunghezza della canna 28"
6,50 kg senza ottica, lunghezza della canna 30"
6,71 kg senza ottica, lunghezza della canna 32"
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell'origine del materiale base della calciatura

Dimensione

Lunghezza complessiva 1205 mm
Lunghezza complessiva estesa: 1245 mm
Con canna da 28"

Lunghezza complessiva chiusa: 1256 mm
Lunghezza complessiva estesa: 1296 mm
Con canna da 30"

Lunghezza complessiva chiusa: 1307 mm
Lunghezza complessiva estesa: 1347 mm
Con canna da 32"

Configurazione base

Canna bottonata in AISI 416R lappata, volata diametro 1"
Calciatura composita con componenti in fibra di carbonio mono-socca e design speciale per massimizzare la rigidità strutturale e contenere flessioni e torsioni indesiderate
Slider posteriore inclinato a 3° gradi regolabile in lunghezza per offrire il miglior comfort al tiratore
Calciolo in gomma con sistema integrato di regolazione verticale a pulsante
Poggia guancia regolabile in fibre di carbonio
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l'azione in lega leggera
Rail azione 20 MoA amovibile in lega leggera
Rail inferiore tipo Anschütz in lega leggera per aggancio bipiede
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione
Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature e leva di armamento intercambiabile in lega leggera
Finitura PVD dell'azione e dell'otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a circa 60 gr
Valigia di trasporto rinforzata per uso gravoso
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura

La calciatura è disponibile nel seguente colore:
Razor Grey

Optional

Mirage band con innovativo sistema di montaggio rapido

In caso di differenza tra i dati contenuti nella scheda tecnica e quanto visibile dalle foto, fa fede quanto riportato nella scheda tecnica pubblicata sul sito ufficiale

Gli accessori non menzionati nella configurazione standard non sono inclusi nel prezzo dell'arma

Razor Grey



VICTRIX
SPORTING