



Kinetic

CALIBRO / PASSO DI RIGATURA

308 Win Match (1/10 - 1/11)
6.5 Creedmoor (1/7,5)
6 Creedmoor (1/8)
6 XC (1/8)
22 LR (1/16)

LUNGHEZZA CANNA

27" (Centerfire)
22" (Rimfire)

PESO

8,80 kg senza ottica e con caricatore (Centerfire)
7,85 kg senza ottica e con caricatore (Rimfire)

DIMENSIONE

Lunghezza complessiva chiusa: 998 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1245 mm
con canna da 27" e freno di bocca

Lunghezza complessiva chiusa: 805 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1052 mm
con canna da 22" e ghiera copri-filetto

FINITURA

Finitura naturale con rivestimento protettivo trasparente

CONFIGURAZIONE

Canna match grade lappata con profilo Heavy
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia guancia regolabile in materiale isolante; dotato di slider amovibile inferiore
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera, con sistema d'attacco per accessori, thumb rest regolabile e barricade stop integrato
Forend maggiorato in lega leggera dotato di sistema d'attacco per accessori
laterale e centralmente di rail inferiore tipo Anschutz e di Arca rail integrate su tutta la lunghezza
Copricanna frontale con rail picatinny a 20 MoA integrata lunghezza 420 mm
N°4 contrappesi laterali da 250g con sistema di aggancio rapido
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR zero angle flat top
Rail amovibile 20 MoA in lega leggera
Finitura superficiale PVD dell'azione e dell'otturatore
Valigia di trasporto
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto


Salvo diversa indicazione scritta, sono inclusi unicamente configurazione base e dotazioni elencate; ogni accessorio non espressamente incluso è escluso.

Centerfire

Caricatore metallico bifilare a 10 colpi, presentazione singola
Freno di bocca Victrix Kinetic
Azione tipo "short" in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione
Otturatore a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione verticale; dotato di scanalature e leva di armamento intercambiabile
Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 400 gr

Rimfire

Caricatore polimerico monofilare a 10 colpi
Ghiera di protezione volata filettata
Azione ricavata dal pieno tramite tornitura e fresatura in AISI 630
Otturatore monoblocco a due tenoni asimmetrici posteriori, dotato di sistema di disassemblaggio rapido, doppio estrattore e leva di armamento ergonomica intercambiabile
Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 g



In caso di discrepanze tra immagini e dati, prevalgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.



Kinetic

Centerfire - DX




Centerfire - SX



Rimfire - DX



Rimfire - SX



*In caso di discrepanze tra immagini e dati,
prevalgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.*