



Motion

CALIBRO / PASSO DI RIGATURA

308 Win Match (1/11)
6.5 Creedmoor (1/8)
6.5 x 47 Lapua (1/8)
22 LR (1/16)

LUNGHEZZA CANNA

26" (Centerfire)
22" (Rimfire)

PESO

7,10 kg senza ottica e con caricatore (Centerfire)
5,90 kg senza ottica e con caricatore (Rimfire)

DIMENSIONE

Lunghezza complessiva: 1220 mm
con canna da 26" e freno di bocca

Lunghezza complessiva: 1055 mm
con canna da 22" e ghiera copri-filetto

FINITURA

Cobalt Strike

CONFIGURAZIONE

Buttstock con regolazioni multiple tramite ghiera in orizzontale e verticale e poggia guancia regolabile in materiale isolante.
Chassis ad alta resistenza in lega leggera, con predisposizione per rail picatinny
Forend maggiorato in lega leggera dotato centralmente di rail tipo Anschütz e di Arca rail integrate; lateralmente di sistema d'aggancio rapido per accessori
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Finitura superficiale PVD dell'azione e dell'otturatore
Valigia di trasporto
Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto


Salvo diversa indicazione scritta, sono inclusi unicamente configurazione base e dotazioni elencate; ogni accessorio non espressamente incluso è escluso.

Centerfire

Canna in acciaio speciale con profilo Heavy
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi, presentazione singola
Freno di bocca Victrix ProAngle
Rail azione integrata 20 MoA
Azione di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di leva di armamento intercambiabile
Scatto Victrix Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 700 gr

Rimfire

Canna in acciaio speciale con profilo Heavy
Caricatore polimerico monofilare a 10 colpi
Ghiera di protezione volata filettata
Azione ricavata dal pieno e rail amovibile 20 MoA in lega leggera
Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori, dotato di sistema di disassemblaggio rapido, doppio estrattore e leva di armamento ergonomica intercambiabile
Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 g



*In caso di discrepanze tra immagini e dati,
prevalgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.*



Motion

Centerfire - DX



Centerfire - SX



Rimfire - DX



Rimfire - SX



*In caso di discrepanze tra immagini e dati,
prevalgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.*