



# SENTINEL

## CALIBRO / PASSO DI RIGATURA

308 Winchester (1/11)  
 6.5 Creedmoor (1/8)  
 6.5 x 47 Lapua (1/8)  
 22 LR (1/16)

## LUNGHEZZA CANNA

24" (Centerfire)  
 22" (Rimfire)

## PESO

6,00 kg senza ottica e con caricatore (Centerfire)  
 4,80 kg senza ottica e con caricatore (Rimfire)

## DIMENSIONE

Lunghezza complessiva chiusa: 940 mm  
 Lunghezza complessiva aperta: 1190 mm  
 con canna da 24" e freno di bocca

Lunghezza complessiva chiusa: 805 mm  
 Lunghezza complessiva aperta: 1055 mm  
 con canna da 22" e ghiera copri-filetto

## FINITURA

Field Grey

## CONFIGURAZIONE

Buttstock con regolazioni multiple tramite ghiera in orizzontale e verticale e poggia guancia regolabile in materiale isolante  
 Chassis ad alta resistenza in lega leggera, con predisposizione per rail picatinny  
 Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante  
 Forend ottagonale in lega leggera con sistema d'attacco laterale, rail superiore monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913  
 Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top  
 Finitura superficiale PVD dell'azione e dell'otturatore  
 Valigia di trasporto  
 Manuale d'istruzioni e kit di benvenuto


*Salvo diversa indicazione scritta, sono inclusi unicamente configurazione base e dotazioni elencate; ogni accessorio non espressamente incluso è escluso.*

### Centerfire

Canna in acciaio speciale  
 Caricatore metallico bifilare a 10 colpi, presentazione singola  
 Freno di bocca Victrix ProAngle  
 Rail azione integrata 20 MoA, in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913  
 Azione di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura  
 Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di leva di armamento intercambiabile  
 Scatto Victrix Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 700 gr

### Rimfire

Canna in acciaio speciale  
 Caricatore polimerico monofilare a 10 colpi  
 Ghiera di protezione volata filettata  
 Azione ricavata dal pieno e rail amovibile 20 MoA in lega leggera  
 Otturatore a due tenoni asimmetrici posteriori, dotato di sistema di disassemblaggio rapido, doppio estrattore e leva di armamento ergonomica intercambiabile  
 Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni: settaggio standard a circa 250 g



*In caso di discrepanze tra immagini e dati,  
 prevolgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.*



# SENTINEL

Centerfire - DX




Centerfire - SX



Rimfire - DX



Rimfire - SX



In caso di discrepanze tra immagini e dati,  
prevalgono le specifiche tecniche del sito ufficiale.